

NR-420

Produktbeschreibung:

Übersichtliches Bedienerdisplay

Die NR-420 profitiert vom kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display. Bedienerfreundlich unterstützt es beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und auch bei den Berichten. Mit der Quick-Help Funktion werden wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige dargestellt.

Kundendisplay

Das Kundendisplay mit 2 x 16 Zeichen Text informiert den Kunden im Klartext.

Kommunikativ

Die NR-420 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 2 USB Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer oder externe Kundenanzeigen.

Gesetzeskonform, aber sicher!

Die gesetzlich vorgeschriebene Datenspeicherung wird von der NR-420 auf einer SD-Karte abgespeichert, die zugriffssicher im Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät entspricht den Vorgaben der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.

Leistungsrahmen:

- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller, zuverlässiger Thermodrucker
- Textanzeigendes Kundendisplay
- Umfangreiche Ausstattung
- Viele Schnittstellen für Peripheriegeräte.
- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller und leiser Thermodrucker
- Übersichtliches Bedienerdisplay
- Die NR-420 profitiert vom kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display.



Bedienerfreundlich unterstützt es beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und auch bei den Berichten. Mit der Quick-Help Funktion werden wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige dargestellt.

- Kundendisplay
- Das Kundendisplay mit 2 x 16 Zeichen Text informiert den Kunden im Klartext.
- Kommunikativ
- Die NR-420 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 2 USB Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer, externe Kundenanzeigen
- Gesetzeskonform...aber sicher!
- Die gesetzlich vorgeschriebene Datenspeicherung wird von der NR-420 auf einer SD-Karte abgespeichert, die zugriffssicher im Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät entspricht den Vorgaben der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.

Funktionen:

- maximal 2.000 Artikelspeicher (PLUs)
- maximal 99 Hauptgruppen
- maximal 99 Kassierer / Bediener
- überlappende Bediener
- Quick-Help Display Funktion im REG-Modus
- Grafischer Logo-Druck mit bis zu 20 speicherbaren Logos
- 4 Mehrwertsteuersätze
- Maximal 10 Abschlusstasten (Bar, Scheck und 8 Kreditarten)Kassierer-Selbstabrechnung
- PLU-Erfassung im REG-Modus
- Trainingsmodus
- Bonstorno
- Schlossstorno
- Bedienername im Display
- Nachträgliche Rückgelderrechnung
- Nachträglicher Bon
- Währungsumrechnung

Technische Daten:

Druckertyp	1-Stationen Thermodrucker
------------	---------------------------

Bonbreite	57,5 mm (+/- 0,5 mm)
Geschwindigkeit	50 mm (11 Zeilen) pro Sekunde
Papierführung	Drop & Print
Bedienerdisplay	192 x 64 Pixel grafischer LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Darstellung von max. 6 Zeilen
Kundendisplay	2 Zeilen á 16 Zeichen LCD (blauer Hintergrund)
Tastatur	33 Tasten, programmierbar, deutsche Beschriftung
Schnittstellen	2 x seriell, 2 x USB (1 x Typ A, 1 x Typ B) zum Anschluss von Barcode Scanner, PC (Programmierung, Datensicherung), externes Kundendisplay, externe Drucker, Schublade
Maße Kasse (B x T x H)	259 x 214 x 143 mm
Speicherkarte	SD-Slot, max. 4 GB SDHC Karte (extern) 4GB MICRO SDHC (intern, für digitale Einzeldatenspeicherung)
Stromversorgung	externes Netzteil: In: 110 bis 240V, 500 mA, Out: 9V, 2A oder Akku 6V 3,2 A (optional erhältlich)
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis 45°C, Lagerung: -10°C bis 60°C
Gewicht	2,0 kg