

# PS3100

## All-in-One Touchsystem

Das lüfterlose 10,4" POS-Terminal steht in den Gehäusefarben Schwarz, Blau und Rot zur Verfügung. Das kompakte System mit kleiner Standfläche - alternativ mit Wand- oder Schwingarm - ist ideal für den Einzelhandel, Lebensmittelhandel und Gastronomie. Mit

dem Intel® Atom™ N270 Prozessor und Intel®-Chipsatz 945GMLE arbeitet der PS3100 sehr leistungsfähig bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Der PS3100 unterstützt alle wichtigen Komponenten: integrierter 3" Thermodrucker, integrierter Mag-

netkartenleser, integrierte Kundenanzeige und i-Button. So kann der Eye-Catcher mit geringem Platzbedarf in unterschiedlichsten Einsatzgebieten verwendet werden.

### Technische Daten

CPU Support	Intel® ATOM® N270 CPU
Speicher	1 x DDR2 SO-DIMM Slot, 512MB DDR2 SO-DIMM (max. 1GB)
Chipset	Intel® 945GSE & ICH7M
Netzwerkverbindung	10/100/1000Base-T Fast Ethernet
Leistungsaufnahme	120 W Adapter
Gewicht	4,5 kg (lüfterlos)
Abmessungen	300 x 299 x 135 mm (B x H x T)
Betriebssystem	optional: Windows XP, Linux, WEPOS, POS Ready 2009
HDD	1 x 2.5" SATA HDD (Standard 160 GB)
CF	Slot für CF Typ I/II

### Schnittstellen

USB	4 x USB 2.0 Port / 1 x USB 2.0 seitlich am Gehäuse
Seriell	3 x DB-9 (COM 1/2/4), 1 x RJ45 (COM 3), +5 / 12 V wählbar (COM1~3)
PS/2	1 x PS/2 Port (für Keyboard)
LAN	1 x 10/100/1000 Mbps
Audio	1 x 2 W Lautsprecher
VGA	1 x DB-15 VGA
Kassenschublade	1 x RJ11 (12 V / 24 V)
Drucker	80 mm Thermodrucker, Easy Paper Loading, inklusive Autocutter

### Display

LCD 10,4" TFT, resistiver Touch, Auflösung / Leuchtstärke **PS3124:** 1024 x 768 / 300 nits; **PS3100:** 800 x 600 / 200 nits, Sichtwinkel: 0° ~ 65°

### Umgebung

Betriebstemperatur: 0°~35°C, Lagertemperatur: -20°~60°C, Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 90%

### Optionen

integrierter Magnetkartenleser, VESA-Halterung, Dallasschloss



Touchbildschirm




Gehäusefarben:  
Schwarz, Rot, Blau



Integrierter Drucker



Integriertes  
Kundendisplay



Optionales  
Dallasschloss