

ZQ-P1088 Mini Mid Max All-In-One



Kassensysteme

by  Zonerich

- Lüfterlos
- Bezel-free
- Einfach zu warten
- Gehäuse aus Aluminium
- Integriertes VFD-Kundendisplay
- Integrierter 80mm Thermodrucker
- Stromsparende Intel ATOM D2550 CPU
- 10"-Variante mit ANDROID-Betriebssystem verfügbar
- Resistiver und kapazitiver Touch verfügbar (Modellabhängig)



ZQ-P1088 Mini Mid Max

All-In-One *Poszone*

Kassensysteme

Alles in einem.

Ob Gastronomie oder Einzelhandel, die ZQ-P1088-Serie macht überall eine gute Figur - ohne dabei viel Platz zu benötigen.

Das robuste Aluminiumgehäuse mit integriertem 80mm Thermodrucker und VFD-Kundendisplay machen diese Systeme zu echten Allroundern.

Display als 9,7"- (Mini), 12"- (Mid) und 15"-Variante (Max) erhältlich.

9,7"-Variante auch mit ANDROID Betriebssystem verfügbar.

Optional mit: Dallas Key / MSR / RFID.



3 Displayformate



VFD-Kundendisplay



80mm Thermodrucker

SPEZIFIKATIONEN *

SYSTEM

CPU	Intel® Atom™ Processor D2550
Memory	1 x DDR3 2GB
Network	RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Power Supply	100-240V/ 3.5A 47~63Hz
Video Card	Intel Graphics Media Accelerator3150 (256MB/Intel)
Sound Card	RTL ALC662 @INTEL 82801G(ICH7)High Definition Audio
Dimension	350 x 225 x 375 (W x D x H) - Max
OS compatibility	Windows XP / VISTA/WIN7/WIN8 / LINUX
HDD	32 GB mSATA

PORTS

USB	6 x USB 2.0 port
Serial Port	3 x DB-9
LAN	1 x 10/100/1000 Mbps
Audio	Interface x 1
VGA	1 x DB-15 VGA Interface

DISPLAY

Viewing Angle	85 degree adjustable
LCD	15" TFT LCD
Max. Resolution	1024 x 768
Touch Screen	5-wires resistive touch - 20.000.000 times touch life. ZQ-P1088 Mini & Max also available with capacitive touch

PRINTER & DISPLAY

Printer	Integrated 80mm thermal printer with SEIKO mechanism
Display	Integrated VFD customer display (2x20)

ENVIRONMENT

Operation temperature	~ 0- 40°C
Storage temperature	~ 40- 50°C
Humidity	~ 38- 80

* Standardkonfiguration - abweichende Konfigurationen möglich.



Kontakt:

POSZone Kassensysteme GmbH
Sprendlinger Landstr. 180
D-63069 Offenbach am Main

info@poszone.de

